

Drukverlies per meter buislengte in m.bar. ("C"factor 120) Naadloos stalen buis voor verspanende bewerking.								
Liters per min.	Dn 25		Dn 32		Dn 40		Dn 50	
	Uitw.diam. 33,7		Uitw. Diam. 42,4		Uitw. Diam. 48,3		Uitw. Diam. 60,3	
	Inw. diam.	27,2	Inw. diam.	35,9	Inw. diam.	41,8	Inw. diam.	53,0
	Pf	V	Pf	V	Pf	V	Pf	V
5	0,17	0,14	0,05	0,08	0,02	0,06	0,01	0,04
10	0,63	0,29	0,16	0,16	0,08	0,12	0,02	0,08
15	1,33	0,43	0,34	0,25	0,16	0,18	0,05	0,11
20	2,27	0,57	0,59	0,33	0,28	0,24	0,09	0,15
25	3,43	0,72	0,89	0,41	0,42	0,30	0,13	0,19
30	4,80	0,86	1,24	0,49	0,59	0,36	0,19	0,23
35	6,39	1,00	1,65	0,58	0,79	0,43	0,25	0,26
40	8,18	1,15	2,12	0,66	1,01	0,49	0,32	0,30
45	10,17	1,29	2,63	0,74	1,25	0,55	0,39	0,34
50	12,36	1,43	3,20	0,82	1,52	0,61	0,48	0,38
55	14,74	1,58	3,82	0,91	1,82	0,67	0,57	0,42
60	17,32	1,72	4,48	0,99	2,14	0,73	0,67	0,45
65	20,08	1,87	5,20	1,07	2,48	0,79	0,78	0,49
70	23,03	2,01	5,96	1,15	2,84	0,85	0,89	0,53
75	26,17	2,15	6,77	1,24	3,23	0,91	1,02	0,57
80	29,49	2,30	7,63	1,32	3,64	0,97	1,14	0,60
85	32,99	2,44	8,54	1,40	4,07	1,03	1,28	0,64
90	36,67	2,58	9,49	1,48	4,52	1,09	1,42	0,68
95	40,52	2,73	10,49	1,56	5,00	1,15	1,57	0,72
100	44,56	2,87	11,53	1,65	5,50	1,22	1,73	0,76
105	48,77	3,01	12,62	1,73	6,02	1,28	1,89	0,79
110	53,15	3,16	13,76	1,81	6,56	1,34	2,06	0,83
115	57,70	3,30	14,94	1,89	7,12	1,40	2,24	0,87
120	62,43	3,44	16,16	1,98	7,70	1,46	2,42	0,91
125	67,33	3,59	17,43	2,06	8,31	1,52	2,61	0,94
130	72,40	3,73	18,74	2,14	8,93	1,58	2,81	0,98
135	77,63	3,87	20,09	2,22	9,58	1,64	3,01	1,02
140	83,03	4,02	21,49	2,31	10,24	1,70	3,22	1,06
145	88,60	4,16	22,93	2,39	10,93	1,76	3,44	1,10

Drukverlies per meter buislengte in m.bar. ("C"factor 120) Gelast stalen buis voor NIET verspanende bewerking								
Liters per min.	Dn 25 (wanddikte)		Dn 32		Dn 40		Dn 50	
	Uitw.diam.33,7		Uitw. Diam. 42,4		Uitw. Diam. 48,3		Uitw. Diam. 60,3	
	Inw. diam.	29,7	Inw. diam.	37,8	Inw. diam.	43,7	Inw. diam.	55,7
	Pf	V	Pf	V	Pf	V	Pf	V
5	0,11	0,12	0,04	0,07	0,02	0,06	0,01	0,03
10	0,41	0,24	0,13	0,15	0,06	0,11	0,02	0,07
15	0,87	0,36	0,27	0,22	0,13	0,17	0,04	0,10
20	1,48	0,48	0,46	0,30	0,23	0,22	0,07	0,14
25	2,23	0,60	0,69	0,37	0,34	0,28	0,10	0,17
30	3,13	0,72	0,97	0,45	0,48	0,33	0,15	0,21
35	4,16	0,84	1,29	0,52	0,63	0,39	0,19	0,24
40	5,33	0,96	1,65	0,59	0,81	0,44	0,25	0,27
45	6,63	1,08	2,05	0,67	1,01	0,50	0,31	0,31
50	8,05	1,20	2,49	0,74	1,23	0,56	0,38	0,34
55	9,61	1,32	2,97	0,82	1,46	0,61	0,45	0,38
60	11,29	1,44	3,49	0,89	1,72	0,67	0,53	0,41
65	13,09	1,56	4,04	0,97	2,00	0,72	0,61	0,44
70	15,01	1,68	4,64	1,04	2,29	0,78	0,70	0,48
75	17,05	1,81	5,27	1,11	2,60	0,83	0,80	0,51
80	19,22	1,93	5,94	1,19	2,93	0,89	0,90	0,55
85	21,50	2,05	6,64	1,26	3,28	0,95	1,01	0,58
90	23,89	2,17	7,38	1,34	3,64	1,00	1,12	0,62
95	26,41	2,29	8,16	1,41	4,03	1,06	1,24	0,65
100	29,04	2,41	8,97	1,49	4,43	1,11	1,36	0,68
105	31,78	2,53	9,82	1,56	4,85	1,17	1,49	0,72
110	34,64	2,65	10,70	1,63	5,28	1,22	1,62	0,75
115	37,60	2,77	11,62	1,71	5,73	1,28	1,76	0,79
120	40,68	2,89	12,57	1,78	6,20	1,33	1,90	0,82
125	43,88	3,01	13,56	1,86	6,69	1,39	2,05	0,86
130	47,18	3,13	14,58	1,93	7,19	1,45	2,21	0,89
135	50,59	3,25	15,63	2,01	7,71	1,50	2,37	0,92
140	54,11	3,37	16,72	2,08	8,25	1,56	2,53	0,96
145	57,74	3,49	17,84	2,15	8,80	1,61	2,70	0,99

Drukverlies per meter buislengte in m.bar. ("C"factor 120) Naadloos stalen buis voor verspanende bewerking.								
Liters per min.	Dn 25		Dn 32		Dn 40		Dn 50	
	Uitw.diam. 33,7		Uitw. Diam. 42,4		Uitw. Diam. 48,3		Uitw. Diam. 60,3	
	Inw. diam. 27,2		Inw. diam. 35,9		Inw. diam. 41,8		Inw. diam. 53,0	
	Pf	V	Pf	V	Pf	V	Pf	V
150	94,34	4,30	24,42	2,47	11,64	1,82	3,66	1,13
155	100,24	4,45	25,95	2,55	12,37	1,88	3,89	1,17
160	106,30	4,59	27,52	2,64	13,11	1,94	4,13	1,21
165	112,53	4,74	29,13	2,72	13,88	2,00	4,37	1,25
170	118,92	4,88	30,78	2,80	14,67	2,07	4,62	1,28
175	125,47	5,02	32,48	2,88	15,48	2,13	4,87	1,32
180	132,18	5,17	34,21	2,97	16,31	2,19	5,13	1,36
185	139,06	5,31	35,99	3,05	17,16	2,25	5,40	1,40
190	146,09	5,45	37,81	3,13	18,02	2,31	5,67	1,44
195	153,28	5,60	39,68	3,21	18,91	2,37	5,95	1,47
200	160,63	5,74	41,58	3,29	19,82	2,43	6,24	1,51
205	168,14	5,88	43,52	3,38	20,74	2,49	6,53	1,55
210	175,80	6,03	45,51	3,46	21,69	2,55	6,83	1,59
215	183,62	6,17	47,53	3,54	22,65	2,61	7,13	1,63
220	191,60	6,31	49,60	3,62	23,64	2,67	7,44	1,66
225	199,74	6,46	51,70	3,71	24,64	2,73	7,76	1,70
230	208,03	6,60	53,85	3,79	25,66	2,79	8,08	1,74
235	216,47	6,74	56,03	3,87	26,71	2,86	8,40	1,78
240	225,07	6,89	58,26	3,95	27,77	2,92	8,74	1,81
245	233,82	7,03	60,52	4,04	28,85	2,98	9,08	1,85
250	242,72	7,17	62,83	4,12	29,95	3,04	9,42	1,89
255	251,78	7,32	65,17	4,20	31,06	3,10	9,78	1,93
260	260,99	7,46	67,56	4,28	32,20	3,16	10,13	1,97
265	270,35	7,60	69,98	4,37	33,35	3,22	10,50	2,00
270	279,86	7,75	72,44	4,45	34,53	3,28	10,87	2,04
290	319,42	8,32	82,68	4,78	39,41	3,52	12,40	2,19
295	329,68	8,47	85,34	4,86	40,67	3,58	12,80	2,23
300	340,09	8,61	88,03	4,94	41,96	3,65	13,20	2,27
305	350,65	8,75	90,76	5,02	43,26	3,71	13,61	2,31

Drukverlies per meter buislengte in m.bar. ("C"factor 120) Gelast stalen buis voor NIET verspanende bewerking								
Liters per min.	Dn 25 (wanddikte)		Dn 32		Dn 40		Dn 50	
	Uitw.diam.33,7		Uitw. Diam. 42,4		Uitw. Diam. 48,3		Uitw. Diam. 60,3	
	Inw. diam. 29,7		Inw. diam. 37,8		Inw. diam. 43,7		Inw. diam. 55,7	
	Pf	V	Pf	V	Pf	V	Pf	V
150	61,48	3,61	19,00	2,23	9,37	1,67	2,88	1,03
155	65,32	3,73	20,18	2,30	9,96	1,72	3,06	1,06
160	69,27	3,85	21,40	2,38	10,56	1,78	3,24	1,09
165	73,33	3,97	22,66	2,45	11,18	1,83	3,43	1,13
170	77,50	4,09	23,95	2,53	11,82	1,89	3,62	1,16
175	81,76	4,21	25,26	2,60	12,47	1,95	3,82	1,20
180	86,14	4,33	26,62	2,67	13,13	2,00	4,03	1,23
185	90,62	4,45	28,00	2,75	13,82	2,06	4,24	1,27
190	95,20	4,57	29,42	2,82	14,52	2,11	4,45	1,30
195	99,89	4,69	30,86	2,90	15,23	2,17	4,67	1,33
200	104,68	4,81	32,34	2,97	15,96	2,22	4,90	1,37
205	109,57	4,93	33,86	3,05	16,71	2,28	5,13	1,40
210	114,56	5,05	35,40	3,12	17,47	2,33	5,36	1,44
215	119,66	5,17	36,97	3,19	18,24	2,39	5,60	1,47
220	124,86	5,30	38,58	3,27	19,04	2,45	5,84	1,51
225	130,16	5,42	40,22	3,34	19,85	2,50	6,09	1,54
230	135,56	5,54	41,89	3,42	20,67	2,56	6,34	1,57
235	141,07	5,66	43,59	3,49	21,51	2,61	6,60	1,61
240	146,67	5,78	45,32	3,57	22,36	2,67	6,86	1,64
245	152,37	5,90	47,08	3,64	23,23	2,72	7,13	1,68
250	158,17	6,02	48,87	3,71	24,12	2,78	7,40	1,71
255	164,08	6,14	50,70	3,79	25,02	2,84	7,67	1,75
260	170,08	6,26	52,55	3,86	25,93	2,89	7,96	1,78
265	176,18	6,38	54,44	3,94	26,86	2,95	8,24	1,81
270	182,38	6,50	56,35	4,01	27,81	3,00	8,53	1,85
290	208,15	6,98	64,32	4,31	31,74	3,22	9,74	1,98
295	214,84	7,10	66,38	4,38	32,76	3,28	10,05	2,02
300	221,63	7,22	68,48	4,46	33,79	3,34	10,37	2,05
305	228,51	7,34	70,61	4,53	34,84	3,39	10,69	2,09

Drukverlies per meter buislengte in m.bar. ("C"factor 120) Naadloos stalen buis voor verspanende bewerking.								
Liters per min.	Dn 25		Dn 32		Dn 40		Dn 50	
	Uitw.diam. 33,7		Uitw. Diam. 42,4		Uitw. Diam. 48,3		Uitw. Diam. 60,3	
	Inw. diam.	27,2	Inw. diam.	35,9	Inw. diam.	41,8	Inw. diam.	53,0
	Pf	V	Pf	V	Pf	V	Pf	V
310	361,36	8,90	93,54	5,11	44,58	3,77	14,03	2,34
315	372,22	9,04	96,35	5,19	45,92	3,83	14,45	2,38
320	383,22	9,18	99,19	5,27	47,28	3,89	14,88	2,42
325	394,37	9,33	102,08	5,35	48,65	3,95	15,31	2,46
330	405,67	9,47	105,01	5,44	50,05	4,01	15,75	2,49
335	417,11	9,61	107,97	5,52	51,46	4,07	16,19	2,53
340	428,70	9,76	110,97	5,60	52,89	4,13	16,64	2,57
345	440,44	9,90	114,01	5,68	54,34	4,19	17,10	2,61
350	452,32	10,04	117,08	5,77	55,80	4,25	17,56	2,65
355	464,35	10,19	120,19	5,85	57,29	4,31	18,03	2,68
360	476,52	10,33	123,34	5,93	58,79	4,37	18,50	2,72
365	488,83	10,47	126,53	6,01	60,31	4,44	18,98	2,76
370	501,29	10,62	129,76	6,10	61,85	4,50	19,46	2,80
375	513,90	10,76	133,02	6,18	63,40	4,56	19,95	2,83
380	526,65	10,90	136,32	6,26	64,97	4,62	20,45	2,87
385	539,54	11,05	139,66	6,34	66,56	4,68	20,95	2,91
390	552,57	11,19	143,03	6,42	68,17	4,74	21,45	2,95
395	565,75	11,34	146,44	6,51	69,80	4,80	21,97	2,99
400	579,07	11,48	149,89	6,59	71,44	4,86	22,48	3,02
405	592,53	11,62	153,37	6,67	73,10	4,92	23,01	3,06
410	606,14	11,77	156,90	6,75	74,78	4,98	23,53	3,10
415	619,88	11,91	160,45	6,84	76,48	5,04	24,07	3,14
420	633,77	12,05	164,05	6,92	78,19	5,10	24,61	3,17
425	647,80	12,20	167,68	7,00	79,92	5,16	25,15	3,21
430	661,97	12,34	171,35	7,08	81,67	5,23	25,70	3,25
435	676,28	12,48	175,05	7,17	83,43	5,29	26,26	3,29
440	690,73	12,63	178,79	7,25	85,22	5,35	26,82	3,33
445	705,32	12,77	182,57	7,33	87,02	5,41	27,38	3,36
450	720,05	12,91	186,38	7,41	88,84	5,47	27,96	3,40

Drukverlies per meter buislengte in m.bar. ("C"factor 120) Gelast stalen buis voor NIET verspanende bewerking								
Liters per min.	Dn 25 (wanddikte)		Dn 32		Dn 40		Dn 50	
	Uitw.diam.33,7		Uitw. Diam. 42,4		Uitw. Diam. 48,3		Uitw. Diam. 60,3	
	Inw. diam.	29,7	Inw. diam.	37,8	Inw. diam.	43,7	Inw. diam.	55,7
	Pf	V	Pf	V	Pf	V	Pf	V
310	235,49	7,46	72,76	4,61	35,90	3,45	11,01	2,12
315	242,56	7,58	74,95	4,68	36,98	3,50	11,35	2,16
320	249,73	7,70	77,16	4,75	38,08	3,56	11,68	2,19
325	257,00	7,82	79,41	4,83	39,18	3,61	12,02	2,22
330	264,36	7,94	81,68	4,90	40,31	3,67	12,37	2,26
335	271,82	8,06	83,99	4,98	41,44	3,72	12,71	2,29
340	279,37	8,18	86,32	5,05	42,60	3,78	13,07	2,33
345	287,02	8,30	88,69	5,13	43,76	3,84	13,43	2,36
350	294,76	8,42	91,08	5,20	44,94	3,89	13,79	2,40
355	302,60	8,54	93,50	5,28	46,14	3,95	14,15	2,43
360	310,53	8,67	95,95	5,35	47,35	4,00	14,52	2,46
365	318,56	8,79	98,43	5,42	48,57	4,06	14,90	2,50
370	326,68	8,91	100,94	5,50	49,81	4,11	15,28	2,53
375	334,89	9,03	103,48	5,57	51,06	4,17	15,66	2,57
380	343,20	9,15	106,04	5,65	52,33	4,22	16,05	2,60
385	351,60	9,27	108,64	5,72	53,61	4,28	16,45	2,63
390	360,09	9,39	111,26	5,80	54,90	4,34	16,84	2,67
395	368,68	9,51	113,92	5,87	56,21	4,39	17,24	2,70
400	377,36	9,63	116,60	5,94	57,54	4,45	17,65	2,74
405	386,13	9,75	119,31	6,02	58,87	4,50	18,06	2,77
410	395,00	9,87	122,05	6,09	60,22	4,56	18,48	2,81
415	403,96	9,99	124,82	6,17	61,59	4,61	18,89	2,84
420	413,01	10,11	127,61	6,24	62,97	4,67	19,32	2,87
425	422,15	10,23	130,44	6,32	64,36	4,73	19,75	2,91
430	431,38	10,35	133,29	6,39	65,77	4,78	20,18	2,94
435	440,71	10,47	136,17	6,46	67,19	4,84	20,61	2,98
440	450,13	10,59	139,08	6,54	68,63	4,89	21,05	3,01
445	459,63	10,71	142,02	6,61	70,08	4,95	21,50	3,05
450	469,23	10,83	144,99	6,69	71,54	5,00	21,95	3,08

Drukverlies per meter buislengte in m.bar. ("C"factor 120) Naadloos stalen buis voor verspanende bewerking.								
Liters per min.	Dn 25		Dn 32		Dn 40		Dn 50	
	Uitw.diam. 33,7		Uitw. Diam. 42,4		Uitw. Diam. 48,3		Uitw. Diam. 60,3	
	Inw. diam.	27,2	Inw. diam.	35,9	Inw. diam.	41,8	Inw. diam.	53,0
	Pf	V	Pf	V	Pf	V	Pf	V
455	734,92	13,06	190,23	7,50	90,67	5,53	28,53	3,44
460	749,93	13,20	194,12	7,58	92,52	5,59	29,12	3,48
465	765,08	13,34	198,04	7,66	94,39	5,65	29,71	3,51
470	780,37	13,49	202,00	7,74	96,28	5,71	30,30	3,55
475	795,80	13,63	205,99	7,82	98,18	5,77	30,90	3,59
480	811,36	13,77	210,02	7,91	100,10	5,83	31,50	3,63
485	827,07	13,92	214,08	7,99	102,04	5,89	32,11	3,67
490	842,91	14,06	218,18	8,07	103,99	5,95	32,73	3,70
495	858,89	14,21	222,32	8,15	105,96	6,01	33,35	3,74
500	875,01	14,35	226,49	8,24	107,95	6,08	33,97	3,78
510	907,66	14,64	234,94	8,40	111,98	6,20	35,24	3,85
520	940,86	14,92	243,54	8,57	116,08	6,32	36,53	3,93
530	974,61	15,21	252,27	8,73	120,24	6,44	37,84	4,01
540	1008,90	15,50	261,15	8,90	124,47	6,56	39,17	4,08
550	1043,74	15,78	270,17	9,06	128,77	6,68	40,52	4,16
560	1079,11	16,07	279,32	9,23	133,13	6,80	41,90	4,23
570	1115,03	16,36	288,62	9,39	137,57	6,93	43,29	4,31
580	1151,49	16,64	298,06	9,55	142,06	7,05	44,71	4,38
590	1188,49	16,93	307,64	9,72	146,63	7,17	46,14	4,46
600	1226,02	17,22	317,35	9,88	151,26	7,29	47,60	4,54
610	1264,09	17,51	327,21	10,05	155,96	7,41	49,08	4,61
620	1302,70	17,79	337,20	10,21	160,72	7,53	50,58	4,69
630	1341,84	18,08	347,33	10,38	165,55	7,66	52,10	4,76
640	1381,50	18,37	357,60	10,54	170,44	7,78	53,64	4,84
650	1421,70	18,65	368,00	10,71	175,40	7,90	55,20	4,91
660	1462,43	18,94	378,54	10,87	180,43	8,02	56,78	4,99
670	1503,69	19,23	389,22	11,04	185,52	8,14	58,38	5,06
680	1545,47	19,51	400,04	11,20	190,67	8,26	60,01	5,14
690	1587,78	19,80	410,99	11,37	195,89	8,38	61,65	5,22

Drukverlies per meter buislengte in m.bar. ("C"factor 120) Gelast stalen buis voor NIET verspanende bewerking								
Liters per min.	Dn 25 (wanddikte)		Dn 32		Dn 40		Dn 50	
	Uitw.diam.33,7		Uitw. Diam. 42,4		Uitw. Diam. 48,3		Uitw. Diam. 60,3	
	Inw. diam.	29,7	Inw. diam.	37,8	Inw. diam.	43,7	Inw. diam.	55,7
	Pf	V	Pf	V	Pf	V	Pf	V
455	478,92	10,95	147,98	6,76	73,02	5,06	22,40	3,11
460	488,71	11,07	151,00	6,84	74,51	5,11	22,86	3,15
465	498,58	11,19	154,05	6,91	76,02	5,17	23,32	3,18
470	508,54	11,31	157,13	6,98	77,54	5,23	23,79	3,22
475	518,60	11,43	160,24	7,06	79,07	5,28	24,26	3,25
480	528,74	11,55	163,37	7,13	80,62	5,34	24,73	3,28
485	538,97	11,67	166,54	7,21	82,18	5,39	25,21	3,32
490	549,30	11,79	169,73	7,28	83,75	5,45	25,69	3,35
495	559,71	11,91	172,94	7,36	85,34	5,50	26,18	3,39
500	570,22	12,03	176,19	7,43	86,94	5,56	26,67	3,42
510	591,49	12,28	182,76	7,58	90,18	5,67	27,67	3,49
520	613,13	12,52	189,45	7,73	93,48	5,78	28,68	3,56
530	635,12	12,76	196,24	7,88	96,84	5,89	29,71	3,63
540	657,47	13,00	203,15	8,02	100,24	6,00	30,75	3,70
550	680,17	13,24	210,16	8,17	103,70	6,11	31,81	3,76
560	703,22	13,48	217,29	8,32	107,22	6,23	32,89	3,83
570	726,63	13,72	224,52	8,47	110,79	6,34	33,99	3,90
580	750,39	13,96	231,86	8,62	114,41	6,45	35,10	3,97
590	774,50	14,20	239,31	8,77	118,09	6,56	36,23	4,04
600	798,96	14,44	246,87	8,92	121,82	6,67	37,37	4,11
610	823,77	14,68	254,53	9,06	125,60	6,78	38,53	4,17
620	848,93	14,92	262,31	9,21	129,43	6,89	39,71	4,24
630	874,43	15,16	270,19	9,36	133,32	7,00	40,90	4,31
640	900,28	15,40	278,17	9,51	137,26	7,12	42,11	4,38
650	926,48	15,65	286,27	9,66	141,26	7,23	43,34	4,45
660	953,02	15,89	294,47	9,81	145,31	7,34	44,58	4,52
670	979,91	16,13	302,78	9,96	149,40	7,45	45,83	4,59
680	1007,13	16,37	311,19	10,10	153,56	7,56	47,11	4,65
690	1034,71	16,61	319,71	10,25	157,76	7,67	48,40	4,72

Drukverlies per meter buislengte in m.bar. ("C"factor 120) Naadloos stalen buis voor verspanende bewerking.								
Liters per min.	Dn 25		Dn 32		Dn 40		Dn 50	
	Uitw.diam. 33,7		Uitw. Diam. 42,4		Uitw. Diam. 48,3		Uitw. Diam. 60,3	
	Inw. diam.	27,2	Inw. diam.	35,9	Inw. diam.	41,8	Inw. diam.	53,0
	Pf	V	Pf	V	Pf	V	Pf	V
700	1630,61	20,09	422,08	11,53	201,17	8,51	63,31	5,29
710	1673,97	20,38	433,30	11,70	206,52	8,63	64,99	5,37
720	1717,85	20,66	444,66	11,86	211,94	8,75	66,70	5,44
730	1762,25	20,95	456,15	12,03	217,41	8,87	68,42	5,52
740	1807,17	21,24	467,78	12,19	222,96	8,99	70,17	5,59
750	1852,61	21,52	479,54	12,36	228,56	9,11	71,93	5,67
760	1898,56	21,81	491,43	12,52	234,23	9,24	73,71	5,74
770	1945,03	22,10	503,46	12,68	239,97	9,36	75,52	5,82
780	1992,02	22,38	515,63	12,85	245,76	9,48	77,34	5,90
790	2039,53	22,67	527,92	13,01	251,62	9,60	79,19	5,97
800	2087,55	22,96	540,35	13,18	257,55	9,72	81,05	6,05
820	2185,12	23,53	565,61	13,51	269,59	9,96	84,84	6,20
840	2284,74	24,11	591,39	13,84	281,88	10,21	88,71	6,35
860	2386,39	24,68	617,71	14,17	294,42	10,45	92,65	6,50
880	2490,08	25,25	644,54	14,50	307,21	10,69	96,68	6,65
900	2595,78	25,83	671,91	14,83	320,25	10,94	100,78	6,80
920	2703,50	26,40	699,79	15,16	333,54	11,18	104,97	6,95
940	2813,24	26,98	728,19	15,49	347,08	11,42	109,23	7,10
960	2924,97	27,55	757,12	15,81	360,86	11,67	113,57	7,26
980	3038,70	28,12	786,55	16,14	374,90	11,91	117,98	7,41
1000	3154,42	28,70	816,51	16,47	389,17	12,15	122,47	7,56
1020	3272,12	29,27	846,97	16,80	403,69	12,39	127,04	7,71
1040	3391,81	29,85	877,95	17,13	418,46	12,64	131,69	7,86
1060	3513,46	30,42	909,44	17,46	433,47	12,88	136,42	8,01
1080	3637,09	30,99	941,44	17,79	448,72	13,12	141,21	8,16
1100	3762,67	31,57	973,95	18,12	464,21	13,37	146,09	8,31
1120	3890,21	32,14	1006,96	18,45	479,95	13,61	151,04	8,47
1140	4019,70	32,71	1040,48	18,78	495,92	13,85	156,07	8,62
1160	4151,13	33,29	1074,50	19,11	512,14	14,10	161,17	8,77

Drukverlies per meter buislengte in m.bar. ("C"factor 120) Gelast stalen buis voor NIET verspanende bewerking								
Liters per min.	Dn 25 (wanddikte)		Dn 32		Dn 40		Dn 50	
	Uitw.diam.33,7		Uitw. Diam. 42,4		Uitw. Diam. 48,3		Uitw. Diam. 60,3	
	Inw. diam.	29,7	Inw. diam.	37,8	Inw. diam.	43,7	Inw. diam.	55,7
	Pf	V	Pf	V	Pf	V	Pf	V
700	1062,62	16,85	328,33	10,40	162,02	7,78	49,70	4,79
710	1090,87	17,09	337,06	10,55	166,32	7,89	51,03	4,86
720	1119,47	17,33	345,90	10,70	170,68	8,00	52,36	4,93
730	1148,40	17,57	354,84	10,85	175,09	8,12	53,72	5,00
740	1177,67	17,81	363,88	11,00	179,56	8,23	55,09	5,06
750	1207,28	18,05	373,03	11,14	184,07	8,34	56,47	5,13
760	1237,23	18,29	382,29	11,29	188,64	8,45	57,87	5,20
770	1267,52	18,53	391,65	11,44	193,26	8,56	59,29	5,27
780	1298,14	18,77	401,11	11,59	197,92	8,67	60,72	5,34
790	1329,10	19,01	410,67	11,74	202,64	8,78	62,17	5,41
800	1360,39	19,26	420,34	11,89	207,42	8,89	63,63	5,47
820	1423,97	19,74	439,99	12,18	217,11	9,12	66,61	5,61
840	1488,89	20,22	460,05	12,48	227,01	9,34	69,64	5,75
860	1555,14	20,70	480,52	12,78	237,11	9,56	72,74	5,89
880	1622,70	21,18	501,39	13,08	247,41	9,78	75,90	6,02
900	1691,59	21,66	522,68	13,37	257,91	10,01	79,12	6,16
920	1761,79	22,14	544,37	13,67	268,62	10,23	82,41	6,30
940	1833,30	22,63	566,46	13,97	279,52	10,45	85,75	6,43
960	1906,11	23,11	588,96	14,26	290,62	10,67	89,16	6,57
980	1980,22	23,59	611,86	14,56	301,92	10,90	92,62	6,71
1000	2055,64	24,07	635,16	14,86	313,42	11,12	96,15	6,84
1020	2132,34	24,55	658,86	15,16	325,11	11,34	99,74	6,98
1040	2210,33	25,03	682,96	15,45	337,01	11,56	103,39	7,12
1060	2289,61	25,51	707,46	15,75	349,09	11,78	107,10	7,25
1080	2370,17	26,00	732,35	16,05	361,38	12,01	110,86	7,39
1100	2452,01	26,48	757,64	16,35	373,85	12,23	114,69	7,53
1120	2535,13	26,96	783,32	16,64	386,53	12,45	118,58	7,66
1140	2619,51	27,44	809,39	16,94	399,39	12,67	122,53	7,80
1160	2705,16	27,92	835,86	17,24	412,45	12,90	126,53	7,94

Drukverlies per meter buislengte in m.bar. ("C"factor 120) Naadloos stalen buis voor verspanende bewerking.								
Liters per min.	Dn 25		Dn 32		Dn 40		Dn 50	
	Uitw.diam. 33,7		Uitw. Diam. 42,4		Uitw. Diam. 48,3		Uitw. Diam. 60,3	
	Inw. diam. 27,2		Inw. diam. 35,9		Inw. diam. 41,8		Inw. diam. 53,0	
	Pf	V	Pf	V	Pf	V	Pf	V
1180	4284,51	33,86	1109,03	19,44	528,60	14,34	166,35	8,92
1200	4419,82	34,44	1144,05	19,77	545,29	14,58	171,61	9,07
1220	4557,06	35,01	1179,58	20,10	562,22	14,82	176,93	9,22
1240	4696,23	35,58	1215,60	20,43	579,39	15,07	182,34	9,37
1260	4837,32	36,16	1252,12	20,76	596,80	15,31	187,82	9,52
1280	4980,33	36,73	1289,14	21,09	614,44	15,55	193,37	9,67
1300	5125,25	37,31	1326,65	21,42	632,32	15,80	198,99	9,83
1320	5272,07	37,88	1364,65	21,75	650,43	16,04	204,70	9,98
1340	5420,80	38,45	1403,15	22,07	668,78	16,28	210,47	10,13
1360	5571,43	39,03	1442,14	22,40	687,37	16,53	216,32	10,28
1380	5723,95	39,60	1481,62	22,73	706,18	16,77	222,24	10,43
1400	5878,36	40,18	1521,59	23,06	725,23	17,01	228,24	10,58
1420	6034,66	40,75	1562,05	23,39	744,52	17,25	234,30	10,73
1440	6192,84	41,32	1602,99	23,72	764,03	17,50	240,45	10,88
1460	6352,90	41,90	1644,42	24,05	783,78	17,74	246,66	11,04
1480	6514,84	42,47	1686,34	24,38	803,76	17,98	252,95	11,19
1500	6678,64	43,05	1728,74	24,71	823,97	18,23	259,31	11,34

Drukverlies per meter buislengte in m.bar. ("C"factor 120) Gelast stalen buis voor NIET verspanende bewerking								
Liters per min.	Dn 25 (wanddikte)		Dn 32		Dn 40		Dn 50	
	Uitw.diam.33,7		Uitw. Diam. 42,4		Uitw. Diam. 48,3		Uitw. Diam. 60,3	
	Inw. diam. 29,7		Inw. diam. 37,8		Inw. diam. 43,7		Inw. diam. 55,7	
	Pf	V	Pf	V	Pf	V	Pf	V
1180	2792,08	28,40	862,71	17,53	425,70	13,12	130,60	8,08
1200	2880,26	28,88	889,96	17,83	439,15	13,34	134,72	8,21
1280	3245,52	30,81	1002,82	19,02	494,84	14,23	151,81	8,76
1240	3060,39	29,85	945,62	18,43	466,61	13,79	143,15	8,49
1260	3152,33	30,33	974,03	18,72	480,63	14,01	147,45	8,62
1280	3245,52	30,81	1002,82	19,02	494,84	14,23	151,81	8,76
1300	3339,96	31,29	1032,00	19,32	509,24	14,45	156,22	8,90
1320	3435,64	31,77	1061,57	19,61	523,83	14,68	160,70	9,03
1340	3532,56	32,25	1091,51	19,91	538,60	14,90	165,23	9,17
1360	3630,72	32,73	1121,84	20,21	553,57	15,12	169,83	9,31
1380	3730,12	33,22	1152,55	20,51	568,72	15,34	174,47	9,44
1400	3830,74	33,70	1183,65	20,80	584,07	15,56	179,18	9,58
1420	3932,60	34,18	1215,12	21,10	599,60	15,79	183,95	9,72
1440	4035,68	34,66	1246,97	21,40	615,31	16,01	188,77	9,85
1460	4139,99	35,14	1279,20	21,69	631,22	16,23	193,65	9,99
1480	4245,51	35,62	1311,80	21,99	647,31	16,45	198,58	10,13
1500	4352,26	36,10	1344,79	22,29	663,58	16,68	203,57	10,27